

PAAB Tekno Trading AB, Säffle • Mars 2006

NY MODELL - En bra produkt blir bättre!

Flödesmätare AVFM-II från Greyline

Med erfarenheter från succén med flödesmätare AVFM, förbättras nu AVFM-II med nya viktigafunktioner:

- 9-36VDC matningsspänning som option med reducerad strömförbrukning
- Offset kalibrering för nivå (för applikationer där sensorn lyfts upp ovanför botten på kanaler)
- 3 x 4-20mA utsignal (nivå, hastighet, flöde)
- Möjlighet att stänga av analoga ut signaler för att reducera strömförbrukning
- 3 x 0-5VDC utsignal som option, för reducereing av strömförbrukning
- Minsta nivå minskad från 38,1 mm till 25,4 mm
- Visning av nivå och hastighet med en knapptryckning

Läs om hur det fungerar på Greyline's hemsida, www.greyline.com



Nytt program av nivåvakter för vätskor och fasta material

Diamond, TF & MTF

Nivåvakter av vibrationstyp för fast material och vätskor

Nivåvakter av vibrationstyp för fasta material och vätskor. Typiska applikationer för fasta material är t.ex. pellets, pulver, granulater och flis. För vätskor finns nivåvakterna även i Halar klädda versioner för aggressiva vätskor och 3A-anslutningar för livsmedelsindustrin.

- Inga rörliga delar
- Inget underhållsbehov
- Enkel installation – inget behov av justering
- Opåverkad av damm och vibrationer



P-serien

Paddelnivåvakter för fasta material

Brett program av paddelnivåvakter för fasta material i kraftigt mekaniskt utförande. Högtemperaturutföranden och Ex-utförande.

- Justerbar känslighet
- Robust konstruktion
- Högtemperaturutförande
- Ex-utförande



ME-serien

Kapacitiva nivåvakter

Kapacitiva nivåvakter för användning i t.ex. vätskor, pellets, slurry och pulver i höga temperaturer, högt tryck, korrosiva och Ex-miljöer. Finns även i anti-statiska utförande. Tack vare nivåvakternas konstruktion är de inte beroende av materialet i tanken. De kan installeras i såväl betong, plast eller annan icke-metallisk tank

- Hög korrosionsbeständighet i standardutförande
- Högtemperaturutförande upp till 800o C
- Minimalt underhåll
- Ex-utförande
- Justerbar känslighet för ett brett urval av produkter
- Anti-statisk givardel för plastpellets



MD-serien

Kapacitiva nivåvakter av RF-typ

Nivåvakter av RF-typ för vätskor och fast material. Fördelen med denna typ av vakt är att den är okänslig för påbyggnad på känseldelen. Typiska applikationer är bitumen, tjära, asfalt, färg, polymer, pulver och granulater.

- Okänslig för påbyggnad på givardelen
- Inga rörliga delar
- Högtemperatur och Ex-utförande
- Hög korrosionsbeständighet i standardutförande
- Justerbar känslighet för ett brett urval av produkter



Ordspråket:

Oro är när man betalar ränta på problem innan de förfaller till betalning.

Willian Ralph In