



# Temperatur regulator E-Puls typ 2408

## Beskrivning

Regulator E-Puls typ 2408 är avsedd att ersätta regulator E-Puls typ EC-102.

Regulatorn levereras trimmad för att klara de vanligaste typer av temperaturreglerkretsar på fartygsmotorer.

Samtliga inställningar kan enkelt ändras på regulatorns frontpanel. Se handhavandebeskrivning för regulator E-Puls 2408 eller kontakta PAAB Tekno Trading AB.

Vi utbyte av äldre modell av E-Puls, kan regulatorn levereras med frontpanel som passar i den gamla håltagningen.

## Teknisk specifikation

Dimension	96 x 48 x 150 mm (bxhxd), regulator 2408 72 x 144 (bxh), frontpanel (option)
Spänningsmatning	20-29 Vac/dc Option 80-264 Vac max 15W
Omgivningstemperatur	0-55° C
Reglermode	PID, motorventil reglering, Auto Tune
Insignal	Pt-100, Option 4-20 mA
Utsignal	Relä 2A, 264 Vac resistiv last
Display i fronten	Avläsning av inställt börvärde i °C (övre display) Avläsning av ärvärde i °C (undre display i Auto-läge) Avläsning av ventilläge i % (undre display i Manuellt läge) Avläsning av larm temperaturgivarfel Avläsning av larm hög eller låg temperatur



*Bilden visar E-Puls 2408 med frontpanel.*



## Inkopplingsanvisning

