



VA/V3

Vattenprovtagare

- Vakuumtyp
- Lätt att rengöra
- Enkel och användarvänlig
- Flexibel styrning
- Automatisk renblåsning efter provtagning
- Automatisk stopp av inpumpning med fotocell



Beskrivning

PAAB Tekno Tradings provtagare VA/V3 är en helt ny microprocessorstyrd provtagare av vakuumtyp, konstruerad med tanke på kvalitet, enkelhet och driftsäkerhet.

VA/V3 är byggd i en robust spolsäker plastkapsling. Minsta rör och slangdiameter är 10 mm, vilket gör provtagaren lämplig för provtagning av såväl behandlat, som obehandlat vatten. Alla delar som kommer i kontakt med vatten, är tillverkade av korrosionsbeständigt material, såsom glas och PVC. Våt delen är mycket enkel att rengöra.

Provtagaren kan styras på följande sätt: Manuell provtagning, tidsstyrd provtagning, flödes-

styrd provtagning eller pulsstyrd provtagning.

Extern styrning sker via medföljande 4-ledar-kabel inkl. kontaktdon. Provvolymer ställs in mycket enkelt via justering av inloppsörret.

VA/V3 har en tydlig display med 4 LED-siffror, där provtagningssekvensen lätt kan följas. Detta tillsammans med de stora funktionsknapparna gör den mycket enkel att handha.

VA/V3 är utvecklad enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd för provtagning.



Teknisk specifikation VA/V3

Antal prov	1 – 36 / timme
Provolym	Justerbart 20 – 250 ml / prov
Matningsspänning	230 VAC
Effektförbrukning	medel 110 VA
Styrning	Manuell
	Intern tid
	Extern 0/4-20 mA
	Extern potentialfri kontakt
Dimensioner	372 x 30 x 175 mm
Vikt	Ca 8,5 kg
Utloppslang	Diam. 15 mm
Max sughöjd	6 meter