

PRODUKTMATRIS, TRYCK- OCH NIVÅGIVARE MED DIGITALA INTERFACE

	PRODUKT DIGITAL	PRODUKT ANALOG	PRECISION	SENSOR				UTSIGNAL		
				likvärdig produkt med analog utsignal	% FSO	piezoresistiv rostfritt stål silikon sensor (mediaisolerad)	kapacitiv keramisk sensor (Ø 32,4 mm)	piezoresistiv keramisk tjockfilmsensor	kapacitiv keramisk sensor (Ø 19 mm)	IO-LINK
TRYCKMÄTNING										
STANDARD	DCT 531	DMP 321	0,25	•					•	
	DCT 532	DMP 321	0,25	•						•
	DCT 533	DMP 321	0,25	•				•		
	DCT 531P	DMP 331P	0,25	•					•	
	DCT 533P	DMP 331P	0,25	•				•		
	DCT 553P	DMK 351P	0,25		•			•		
	DCT 561	DMK 331	0,50				•		•	
	DCT 562	DMK 331	0,50				•			•
	DCT 563	DMK 331	0,50				•		•	
	DCT 571	DMK 387	0,25					•		•
PRECISION	DCT 531i	DMP 331i	0,1	•					•	
NIVÅMÄTNING										
	DCL 531	LMP 307	0,25	•					•	
	DCL 551	LMK 382	0,25		•				•	
	DCL 571	LMK 387	0,25					•	•	

PRODUKTKOD

DCx₁ 5x₂x₃ [x₄]

x₁ | VERSION

- L dränkbar nivågivare
- T trycktransmitter

x₃ | KOMMUNIKATIONSINTERFACE

- 1 RS 485 Modbus
- 2 I²C
- 3 IO-Link

x₂ | TRYCKSENSOR

- 3 piezoresistiv rostfritt stål silikon sensor (mediaisolerad)
- 5 kapacitiv keramisk sensor (Ø 32,4 mm)
- 6 piezoresistiv keramisk tjockfilmsensor
- 7 kapacitiv keramisk sensor (Ø 19mm)

x₄ | SPECIELLA FUNKTIONER

- P hygienisk processanslutning